

**STERILIZATOARE CU RAZE UV
CU ALIMENTATOR**


Sterilizatoare cu raze UV seria **HR / W**, cu camera de sterilizare din otel inoxidabil AISI 304 slefuit, teaca de protectie din cuarț, alimentator extern cu LED de semnalizare a stării de funcționare.
Racorduri GAS. Iradiere 40 mJ/cm².

Model	Presiune min÷max	Temperatura min÷max	Debit maxim litri/h	Racor- duri IN/OUT	Nr. lampi x putere n x Watt	Durata de viata lampi ore	Alimentare electrica V-Hz-W	Dimensiuni de gabarit mm
	bar							
HR 60	1÷7	5÷45°C	240	1/4"	1 x 10	10.000	230-50-10	270x60x100
W 180	1÷7	5÷45°C	680	1/2"	1 x 15	10.000	230-50-15	370x70x120
W 360	1÷7	5÷45°C	1.360	1/2"	1 x 21	10.000	230-50-21	550x70x120
W 480	1÷7	5÷45°C	1.800	1/2"	1 x 29	10.000	230-50-29	700x70x120
W 720	1÷7	5÷45°C	2.700	3/4"	1 x 40	10.000	230-50-40	930x70x120

**STERILIZATOARE CU RAZE UV
CU PANOU DE COMANDA SEPARAT**


Sterilizatoare cu raze UV seria **FC**, cu camera de sterilizare din otel inoxidabil AISI 304 sau 316 slefuit, teaca de protectie din cuarț, vizor funcționare, panou de comanda IP55 (montare pe perete) cu intrerupator general, LED de semnalizare, alarma acustica. Racorduri GAS. Iradiere 40 mJ/cm².

Model	Presiune min÷max	Temperatura min÷max	Debit maxim litri/h	Racor- duri IN/OUT	Nr. lampi x putere n x Watt	Durata de viata lampi ore	Alimentare electrica V-Hz-W	Dimensiuni de gabarit mm
	bar							
FC 8	1÷10	5÷45°C	1.800	3/4"	1 x 29	10.000	230-50-29	720x120x200
FC 12	1÷10	5÷45°C	2.700	1"	1 x 40	10.000	230-50-40	950x140x220
FC 15	1÷10	5÷45°C	3.400	1"	1 x 65	10.000	230-50-65	950x140x220
FC 20	1÷10	5÷45°C	4.500	1 1/2"	1 x 65	10.000	230-50-65	950x170x250
FC 24	1÷10	5÷45°C	5.400	1 1/2"	1 x 80	10.000	230-50-80	950x170x250
FC 45	1÷10	5÷45°C	10.000	2"	1 x 120	10.000	230-50-120	1250x170x250

Dimensiunile panoului de comanda: 220x280x140 mm

STERILIZATOARE CU RAZE UV CU PANOU DE COMANDA LA BORD



Sterilizatoare cu raze UV seria **FC-D**, cu camera de sterilizare din otel inoxidabil AISI 304 sau 316 slefuit, teaca de protectie din cuarț, vizor functionare, panou de comanda IP55 (montare pe aparat) cu intrerupator general, contor, LED de semnalizare, alarma acustica. Racorduri cu flanse. Iradiere 40 mJ/cm².

Model	Presiune min÷max	Temperatura min÷max	Debit maxim	Racorduri IN/OUT	Nr. lampi x putere	Durata de viata lampi	Alimentare electrica	Dimensiuni de gabarit
	bar		m ³ /h		n x Watt			
FC 70-D	1÷10	5÷45°C	16	DN50	2 x 100	10.000	230-50-200	1250x240x770
FC 120-D	1÷10	5÷45°C	27	DN65	3 x 120	10.000	230-50-360	1250x370x960
FC 180-D	1÷10	5÷45°C	41	DN80	5 x 120	10.000	230-50-600	1250x330x1140
FC 250-D	1÷10	5÷45°C	57	DN100	7 x 120	10.000	230-50-840	1250x400x1440